

Discharge

Acabado para pisos disipador de estática

Descripción

Discharge es un acabado que protege y realza la apariencia de los pisos. Su exclusiva fórmula con propiedades disipativas previene la acumulación de cargas electroestáticas en los pisos.

Aplicaciones

Discharge es ideal para utilizarse en pisos antiestáticos de fábricas, armadoras, laboratorios, plantas piloto, maquiladoras, empresas tecnológicas, hospitales entre otras.

Beneficios

- Establece la capa inicial disipativa de cargas.
- Previene la acumulación de cargas.
- Ayuda al piso aterrizado a desplazar las cargas en un instante.
- Fórmula de alto brillo.
- Resistente a marcas negras de talón.
- Su rendimiento es de 45 m2/Lt.
- Disipa una carga de 500 V a cero en menos de 0.01 segundos a 30% de HR.
- Cumple con la norma ASTM D-2047 de resistencia a resbalones.



Discharge

Acabado para pisos disipador de estática

Modo de empleo

Aplicación de acabado

1. Cierre el paso al área a ser tratada.
2. Retire cualquier residuo anterior con el removedor Diversey recomendado.
3. Aplique tres capas de producto con un mop de acabado limpio. Asegúrese antes de aplicar la segunda y tercer capa que el acabado esta seco al tacto, especialmente en las esquinas, el tiempo de secado puede variar dependiendo las condiciones de calor y humedad, pero nunca puede ser menor de 30 minutos.
4. Después de que la última capa este seca al tacto, permita 60 minutos más de secado antes de abrir al tráfico.

Mantenimiento

1. Permita un curado de 72 horas antes de cualquier tratamiento húmedo.
2. Mopee en seco diariamente con un mop sin tratamiento.
3. Limpie con Ground Out usando un disco rojo o con un mop limpio de una a 3 veces por semana.
4. Para remover marcas limpie con Ground Out y después pula en seco usando un disco blanco.

Recapado

1. Limpie a profundidad y mopee en seco.
2. Aplique 1 a 2 capas de producto.

Nota: Evite sobre humedecer los pisos durante la limpieza. No aplique sobre pisos a temperaturas menores de 10℃. Para evitar contaminación, no regrese product o sin usar al contenedor original. No diseñado para uso exterior. Extreme precauciones, cuando el acabado esta húmedo o hay derrames, el piso puede estar muy resbaloso, limpie inmediatamente derrames o retire materiales extraños.

Información Técnica

Parámetro	Valor*
Apariencia:	Líquido lechoso
Color y olor:	Blanco / Amoniacal
Densidad relativa (20°C) y pH:	1.05 g / mL - 8 .25
Resistividad	10^6 - 10^9 ohms / sq. Ft.

*Estos valores son los estándares de fabricación y no deben utilizarse como especificación

Seguridad

Concentrado	Clasificación	Diluido
1	Salud	N.A.
0	Inflamabilidad	N.A.
0	Reactividad	N.A.
-	Especial	N.A.

Información Regulatoria

Regulación	Estatus
Política corporativa de sustentabilidad	Cumple
Alta ante SSA	Cumple
Biodegradable	Cumple
ANSI ESD 20/20	Cumple

Almacenaje: Almacenar tapado, en sus recipientes originales, evite temperaturas extremas.
Precauciones: Mantener fuera del alcance de los niños. Este producto está formulado para uso industrial e institucional. En caso de contacto con los ojos, lave con agua en abundancia durante 15 minutos. En caso de ingestión no provoque el vómito, beba agua en abundancia. En caso de contacto con la piel lave con abundante agua.
Compatibilidad: No mezclar con otros productos químicos

Diversey México
Av. Henry Ford No. 12
Fracc. Industrial San Nicolás
54030 Tlalnepantla, Edo. De México

Tel: +52 (55) 53 21 41 00
Fax: +52 (55) 53 21 41 90

Diversey de Centroamérica S.A.
5ta Avenida 5-55 Zona 14 Torre 4
Oficina 301, Europlaza
Guatemala, Centroamérica

Tel: +(502) 2328-3400 al 15
Fax: +(502) 2328-3454

Diversey Centroamérica S.A.
Torre de la Sabana 5to. piso
Del Ice Sabana Norte 200 mts. Oeste
San José de Costa Rica

Tel: +(506) 296-9658
Fax: +

Diversey Colombia Ltda.
Av. El Dorado 69C-03 Torre A
Oficina 801
Bogotá, Colombia

TEL: (57-1) 483.0111
FAX: (57-1) 210.5127

Diversey Venezuela S.A.
Av. Carabobo c/c Calle Juan Uslar
Centro Corporativo La Viña Plaza
Piso 09, Oficina 16 Valencia, Venezuela

Teléfono: (58-241) 613.9040 (Master)
Fax: (58-241) 825.4696 / 825.9386

Diversey Dominicana S.A.
Calle "F", No.5,
Zona Industrial de Herrera

Tel: Tel: (809) 562-6100
Fax: +